

Für Schwimmhallen:**PRODUKTE UND PREISE****Stand: Januar 2010**

Technisch verbindlich im Detail sind die jeweiligen ISO-Produkt-Infos

ISO-PLUS-ELEMENTE	2
ISO-PLUS-ELEMENT Typ I.....	2
ISO-PLUS-ELEMENT Typ II.....	2
ISO-PLUS-ELEMENT Typ III.....	2
ISO-PLUS-ELEMENT Typ IV (nicht brennbar).....	2
Verlegematerial	3
ISO-Hartschaumkleber.....	3
ISO-Dünnschichtkleber.....	3
ISO-Feuchtraumdübel ID.....	3
ISO-Schraubkombination.....	4
Weiteres Befestigungsmaterial.....	4
Abstandsdübel.....	4
Kunkeldübel.....	4
ISO-Unterlagscheiben aus Kunststoff (Format 5 x 5 cm).....	4
ISO-Schlaganker.....	5
ISO-Metallscheibe.....	5
Material für Fugenabdichtung.....	5
Alustreifen Grobkorn (ISO-Fugenband).....	5
ISO-Fugenband-Kleber.....	5
Handdruckpistole ULP.....	5
Eckschutz-Gewebewinkel.....	6
Untergrundmaterial.....	6
ISO-Haftgrund.....	6
ISO-Feuchtraumspachtel.....	6
ISO-Glasgewebe.....	6
Oberflächengestaltung.....	7
ISO-Feuchtraumputze.....	7
ISO-Malgrund.....	7
Endbeschichtung auf ISO-Malgrund.....	7
Zubehör	8
ISO-Feuchtraum-Paneel.....	8
ISO-Deckenkante.....	8
ISO-Lichtbox.....	8
ISO-Flüssigdampfsperre.....	8
ISO-Alkalischutz.....	9
ISO-Oberflächenschutz.....	9
Malervlies.....	9

ISO-PLUS-ELEMENTE

Großflächiges Mehrschicht-Montage-Element
aus Polystyrol-Hartschaum (WLG 035), kaschiert mit Alu-Dünnsblech 0,1mm.

Abmessungen: Breite: 1,00 m Länge: 2,50 m
Dicke: 30, 50, 80 und 100 mm Andere Dicken auf Anfrage.

ISO-PLUS-ELEMENT Typ I

für Anwendung ohne tragende Funktion des Alu-Dünnsblechs
(z.B. über abgehängten Decken)

Dicke	Art.-Nummer	Preis/m ² Euro
30 mm	10103	24,40
50 mm	10105	27,40
80 mm	10108	30,90
100 mm	10110	33,40



ISO-PLUS-ELEMENT Typ II

mit Alkalischutzschicht bei Konstruktion mit Armierungsgitter und Mörtelschicht
(z.B. für schwere Keramik- oder Marmorbeläge)

Dicke	Art.-Nummer	Preis/m ² Euro
30 mm	11203	36,60
50 mm	11205	38,90
80 mm	11208	43,00
100 mm	11210	45,70



ISO-PLUS-ELEMENT Typ III

als Standard-Element für ISO-Feuchtraumputze oder Fliesen

Dicke	Art.-Nummer	Preis/m ² Euro
30 mm	10303	33,40
50 mm	10305	36,10
80 mm	10308	39,80
100 mm	10310	42,80



ISO-PLUS-ELEMENT Typ IV (nicht brennbar)

Großflächiges Mehrschicht-Element beidseitig Alu-kaschiert,
Dämmschicht aus Mineralwolle (WLG 045)

Abmessungen:
Breite: 1,00 m
Länge: 2,00 m

Dicke	Art.-Nummer	Preis/m ² Euro
30 mm	10403	45,70
50 mm	10405	47,70



Verlegematerial

Material zur Verlegung der ISO-PLUS-ELEMENTE auf Mauerwerk und Beton

ISO-Hartschaumkleber

zum Verkleben der ISO-PLUS-ELEMENTE Typ III auf Mauerwerk oder Beton (nach Zugabe von ca. 30 % Zement verarbeitungsfähig).

Gewicht	Art.-Nummer	Preis/kg Euro
25 kg	20125	2,90



ISO-Dünnschichtkleber

zum Verkleben der ISO-PLUS-ELEMENTE Typ III auf Holzuntergrund etc.

Gewicht	Art.-Nummer	Preis/kg Euro
12 kg	24012	10,25



ISO-Feuchtraumdübel ID

empfohlen zur Befestigung von ISO-PLUS-ELEMENT (Bohrung 10 mm).

Bedarf bei Typ I: 3-4St./m²

Bedarf bei Typ III: 4 St./m² (11 St. pro Element)

Länge	Art.-Nummer	Preis/St. Euro
60 mm	69103	0,50
90 mm	69105	0,55
110 mm	69108	0,60
130 mm	69110	0,65
150 mm	69112	0,70
190 mm	69115	0,80



Material zum Befestigen der ISO-PLUS-ELEMENTE auf Holzkonstruktionen

ISO-Schraubkombination

zum Befestigen der ISO-PLUS-ELEMENTE auf Holz oder Metall bestehend aus einem Kunststoff-Oberteil mit Alu-Dichtscheibe, einer Schraube aus verzinktem Stahl (Kreuzschlitz PH2) und einem Kunststoff-Kern zum Verschließen des Schraubenloches. *Verlegefertig mit Alu-Dichtscheibe - kein Überkleben des Nagelkopfes notwendig.*

Bedarf: entsprechend der jeweiligen Verlegeanleitung.

Länge	Art.-Nummer	Preis/St. Euro
10+ 50 mm	69603	0,60
10+ 70 mm	69605	0,65
30+ 80 mm	69608	0,70
30+100 mm	69610	0,75
30+120 mm	69613	0,80
30+150 mm	69615	0,85




Bei Metall-UK entsprechende Schrauben auf Anfrage.

Weiteres Befestigungsmaterial

Abstandsdübel

zur Befestigung von ISO-PLUS-ELEMENT Typ II und des Armierungsgitters

Länge	Art.-Nummer	Preis/St. Euro
75 mm	69403	0,85
95 mm	69405	0,90
115 mm	69408	0,95
135 mm	69410	1,05



Kunkeldübel

(Ankerdübel für Betondecken)

Für die Montage werden passende Bundbohrer und ein Setzwerkzeug mitgeliefert.

Länge	Art.-Nummer	Preis/St. Euro
50 mm	69701	8,90
80 mm	69721	9,90



ISO-Unterlagscheiben aus Kunststoff (Format 5 x 5 cm)

selbstklebend, zum Abdichten der Durchbrüche bei Abhänge-Konstruktionen

Bohrung	Art.-Nummer	Preis/St. Euro
∅4 mm	40304	0,45
∅7 mm	40307	0,45



ISO-Schlaganker

zur Befestigung der nicht brennbaren ISO-PLUS-ELEMENTE Typ IV auf Beton oder Mauerwerk (ISO-Metallscheibe erforderlich)

Länge	Art.-Nummer	Preis/St. Euro
70 mm	69803	0,75
90 mm	69805	0,85



ISO-Metallscheibe

zur Befestigung der nicht brennbaren ISO-PLUS-ELEMENTE Typ IV mittels ISO-Schlaganker oder Schnellbauschrauben

Bohrung	Art.-Nummer	Preis/St. Euro
∅4 mm	69830	0,35

Material für Fugenabdichtung

Alustreifen Grobkorn (ISO-Fugenband)

Abmessungen	Art.-Nummer	Preis/Rolle Euro
60 mm / 25 lfdm	40625	18,30
110 mm / 25 lfdm	41125	22,00
220 mm / 25 lfdm	42225	41,00



ISO-Fugenband-Kleber

Artikel	Art.-Nummer	Preis/St. Euro
600 ml-Schlauch	61600	15,00



Handdruckpistole ULP

für Folienbeutel

Artikel	Art.-Nummer	Preis/St. Euro
bis 600 ml Inhalt	62262	36,85



Für Schwimmhallen:

Eckschutz-Gewebewinkel

zur Armierung von Raum-Innenecke z.B. Leibungen.
Aus Kunststoff mit seitlichem Gewebeüberstand (10/15 cm)



Länge	Art.-Nummer	Preis/St. Euro
2,50 m	65015	4,00

Untergrundmaterial

für ISO-Feuchtraumputze, Fliesen und Bemalung

ISO-Haftgrund

Gebinde	Art.-Nummer	Preis/kg Euro
5 kg	31005	9,95
15 kg	31015	9,95



ISO-Feuchtraumspachtel

Gebinde	Art.-Nummer	Preis/kg Euro
25 kg	20825	2,75



ISO-Glasgewebe

Abmessungen	Art.-Nummer	Preis/Rolle Euro
1 000 mm/10 lfdm	63110	16,10
1 000 mm/50 lfdm	63150	69,00

Oberflächengestaltung

Ein umfangreiches Sortiment, speziell für die Schwimmhalle entwickelt. ISO-Feuchtraumputze sind natursteinhaltige Putze auf Kunststoff- oder mineralischer Basis.

ISO-Feuchtraumputze

Der verarbeitungsfähige ISO-Feuchtraumputz kann leicht auf das grundierte und gespachtelte ISO-PLUS-ELEMENT Typ III oder mit ISO-Flüssigdampfsperre + ISO-Haftgrund beschichteten Flächen aufgebracht werden.

Die Strukturierung kann individuell erfolgen.

Lieferung in Eimern

Artikel	Gebinde	Art.-Nummer	Preis/kg Euro
Structura K	25 kg	33025	4,10
Ambiente K 2	25 kg	33225	4,10
Elegante	25 kg	33525	4,60
Piccolo K 1,5	25 kg	33825	4,10
Piccolo K 2,5	25 kg	33725	4,10



ISO-Malgrund

Kunststoffgebundene Einkomponenten-Feinbeschichtung zur Erzielung von glatten und feinen Untergründen für alle malertechnischen Endgestaltungen.

Lieferung erfolgt im Papiersäckchen.

Materialverbrauch: pro mm Schichtdicke ca. 1,1 kg/m².

Artikel	Gebinde	Art.-Nummer	Preis/kg Euro
ISO-Malgrund	15 kg	32015	5,35



Endbeschichtung auf ISO-Malgrund

Artikel	Gebinde	Art.-Nummer	Euro
Galante (streichbarer Feinputz)	16 kg	33016	4,10 / kg
ISO-Deko-Anstrich	12,5 Ltr.	61914	6,60 / Ltr.

Zubehör

ISO-Feuchtraum-Paneel

Gipsfreie Bauplatten im Großformat, beidseitig imprägniert und einseitig mit ISO-Haftgrund beschichtet.

Schwimmballengeeignet und einfach zu verarbeiten.


Abmessungen	Art.-Nummer	Preis/m ² Euro
2500x1200x8 mm	60008	26,75



ISO-Deckenkante

Montagefertiges L- Profil speziell für indirekte Beleuchtungen in abgehängten Schwimmballen-Decken.

Abmessungen	Art.-Nummer	Preis/Stück Euro
Kantenhöhe h = 70 mm Länge = 2500 mm	64250	23,00
Kantenhöhe h = 120 mm Länge = 2500 mm	64251	28,00




ISO-Lichtbox

Für Niedervolt-Strahler, die innerhalb der Dämmschichtebene aus ISO-PLUS-ELEMENTEN Typ III 80 mm der Wärmedämmung der Decke eingebaut werden. (Lieferung ohne Bohrung)

Abmessungen	Art.-Nummer	Preis/Stück Euro
150x150x80 mm	64083	33,75

Andere Abmessungen auf Anfrage.



ISO-Flüssigdampfsperre

Sonderlösung für Feuchteschutz an Wänden.

Voraussetzung: Bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108

Gebinde	Art.-Nummer	Preis/kg Euro
5 kg	30105	19,00
10 kg	30110	19,00

ISO-Alkalischutz

Schutzbeschichtung für ISO-PLUS-ELEMENT Typ I und III gegen alkalische Einwirkungen.



Gebinde	Art.-Nummer	Preis/Ltr. Euro
2,5 Ltr.	32025	12,30
10 Ltr.	32110	12,30

ISO-Oberflächenschutz

Zur Beschichtung freier Alu-Flächen zum Schutz gegen aggressive Bestandteile der Schwimmhallenluft (z.B. Sole).



Gebinde	Art.-Nummer	Preis/Ltr. Euro
12,5 Ltr.	61912	6,60

Malervlies

Als zusätzliche Sicherheit zur Armierung der Stöße bei ISO-PLUS-ELEMENT Typ I in Verbindung mit ISO-Oberflächenschutz.

Abmessungen	Art.-Nummer	Preis/Rolle Euro
150 mm / 10 lfdm	66110	2,20