

TECHNISCHES MERKBLATT

TI 64250.08.25

Montagefertiges L- Profil speziell für indirekte Beleuchtungen in abgehängten Schwimmhallen-Decken.

Beschreibung:

Kantenhöhe: h = 70 mm

Länge: L = 2500 mm

Material:

Die ISO-Deckenkante besteht aus massivem, nicht brennbarem Material mit Faserverstärkung und ist passend zum ISO-Feuchtraum-Paneel.

Montage:

Die ISO-Deckenkante wird bündig zur Randkante der abgehängten Decke auf das ISO-Feuchtraum-Paneel geklebt oder geschraubt. Zur Realisierung von Rundungen wird die ISO-Deckenkante flex eingesetzt.

Als oberer Kantenabschluss eignet sich das **PVC-Abschlussprofil FP**, als unterer der 20 mm **PVC-Winkel**, jeweils mit ca. 2 mm Abziehkante.

Die sichtbare Gesamt-Blendenhöhe ergibt sich dann mit ca. 80 mm bzw. 130 mm.

Artikel-Nummer 70 mm 64250

ISO Gesellschaft für Isolier- und Feuchtraumtechnik mbH

Bahnhofstr. 44
74254 Offenau

Telefon: 07136/5820
WhatsApp Service: 0151 528 929 82

Email: info@iso.de
Mehr erfahren: www.iso.de